

程序语言语法的 Coq 定义

1 一个极简的指令式程序语言：SimpleWhile

下面是 SimpleWhile 语言中程序表达式的语法。

```
EI :: = N | V | EI + EI | EI - EI | EI * EI
EB :: = TRUE | FALSE | EI < EI | EB && EB | ! EB
```

SimpleWhile 语言的程序语句包括空语句、变量赋值语句、顺序执行、if 语句与 while 语句。

```
C :: = SKIP |
      V = EI |
      C; C |
      if (EB) then { C } else { C } |
      while (EB) do { C }
```

在 Coq 中，我们就用字符串表示变量名，

```
Definition var_name: Type := string.
```

并且使用 Coq 归纳类型定义表达式和语句的语法树。

```
Inductive expr_int : Type :=
| EConst (n: Z): expr_int
| EVar (x: var_name): expr_int
| EAdd (e1 e2: expr_int): expr_int
| ESub (e1 e2: expr_int): expr_int
| EMul (e1 e2: expr_int): expr_int.
```

```
Inductive expr_bool: Type :=
| ETrue: expr_bool
| EFalse: expr_bool
| ELt (e1 e2: expr_int): expr_bool
| EAnd (e1 e2: expr_bool): expr_bool
| ENot (e: expr_bool): expr_bool.
```

```
Inductive com : Type :=
| CSkip: com
| CAsgn (x: var_name) (e: expr_int): com
| CSeq (c1 c2: com): com
| CIf (e: expr_bool) (c1 c2: com): com
| CWhile (e: expr_bool) (c: com): com.
```

在 Coq 中，可以利用 `Notation` 使得这些表达式和程序语句更加易读，下面是一些使用 `Notation` 的例子（`Notation` 的具体定义详见 Coq 源代码）。

```

Check [[1 + "x"]].
Check [["x" * ("a" + "b" + 1)]]].
Check [[1 + "x" < "x"]].
Check [["x" < 0 && 0 < "y"]].
Check [["x" = "x" + 1]].
Check [[while (0 < "x") do { "x" = "x" - 1}]].

```

2 更多的程序语言：While 语言

在许多以 C 语言为代表的常用程序语言中，往往不区分整数类型表达式与布尔类型表达式，同时表达式中也包含更多运算符。例如，我们可以如下规定一种程序语言的语法。

```

E ::= N | V | -E | E+E | E-E | E*E | E/E | E%E |
      E<E | E<=E | E==E | E!=E | E>=E | E>E |
      E&&E | E||E | !E

```

```

C ::= SKIP |
      V = E |
      C; C |
      if (E) then { C } else { C } |
      while (E) do { C }

```

下面依次在 Coq 中定义该语言中的二元运算符和一元运算符。

```

Inductive binop : Type :=
| OOr | OAnd
| OLt | OLe | OGt | OGe | OEq | ONe
| OPlus | OMinus | OMul | ODiv | OMod.

```

```

Inductive unop : Type :=
| ONot | ONeg.

```

然后再定义表达式的抽象语法树。

```

Inductive expr : Type :=
| EConst (n: Z): expr
| EVar (x: var_name): expr
| EBinop (op: binop) (e1 e2: expr): expr
| EUnop (op: unop) (e: expr): expr.

```

最后是程序语句的抽象语法树。

```

Inductive com : Type :=
| CSkip: com
| CAsgn (x: var_name) (e: expr): com
| CSeq (c1 c2: com): com
| CIf (e: expr) (c1 c2: com): com
| CWhile (e: expr) (c: com): com.

```

3 更多的程序语言：WhileDeref

下面在 While 程序语言中增加取地址上的值 `EDeref` 操作。

```
Inductive expr : Type :=
| EConst (n: Z): expr
| EVar (x: var_name): expr
| EBinop (op: binop) (e1 e2: expr): expr
| EUnop (op: unop) (e: expr): expr
| EDeref (e: expr): expr.
```

相应的，赋值语句也可以分为两种情况。

```
Inductive com : Type :=
| CSkip: com
| CAsgnVar (x: var_name) (e: expr): com
| CAsgnDeref (e1 e2: expr): com
| CSeq (c1 c2: com): com
| CIf (e: expr) (c1 c2: com): com
| CWhile (e: expr) (c: com): com.
```

4 更多的程序语言：WhileD

在大多数程序语言中，会同时支持或不支持取地址 `EAddrOf` 与取地址上的值 `EDeref` 两类操作，我们也可以在 WhileDeref 语言中再加入取地址操作。

```
Inductive expr : Type :=
| EConst (n: Z): expr
| EVar (x: var_name): expr
| EBinop (op: binop) (e1 e2: expr): expr
| EUnop (op: unop) (e: expr): expr
| EDeref (e: expr): expr
| EAddrOf (e: expr): expr.
```

程序语句的语法树不变。

```
Inductive com : Type :=
| CSkip: com
| CAsgnVar (x: var_name) (e: expr): com
| CAsgnDeref (e1 e2: expr): com
| CSeq (c1 c2: com): com
| CIf (e: expr) (c1 c2: com): com
| CWhile (e: expr) (c: com): com.
```

5 更多的程序语言：WhileDC

下面在程序语句中增加控制流语句 `continue` 与 `break`，并增加多种循环语句。

```

Inductive expr : Type :=
| EConst (n: Z): expr
| EVar (x: var_name): expr
| EBinop (op: binop) (e1 e2: expr): expr
| EUnop (op: unop) (e: expr): expr
| EDeref (e: expr): expr
| EAddrOf (e: expr): expr.

```

```

Inductive com : Type :=
| CSkip: com
| CAsgnVar (x: var_name) (e: expr): com
| CAsgnDeref (e1 e2: expr): com
| CSeq (c1 c2: com): com
| CIf (e: expr) (c1 c2: com): com
| CWhile (e: expr) (c: com): com
| CFor (c1: com) (e: expr) (c2: com) (c3: com): com
| CDoWhile (c: com) (e: expr): com
| CContinue: com
| CBreak: com.

```

6 更多的程序语言：WhileDL

下面在程序语句中增加局部变量声明。

```

C ::= skip
    V = E | * E = E |
    C; C |
    if (E) then { C } else { C } |
    while (E) do { C } |
    var V; C

```

```

Inductive com : Type :=
| CSkip: com
| CAsgnVar (x: var_name) (e: expr): com
| CAsgnDeref (e1 e2: expr): com
| CSeq (c1 c2: com): com
| CIf (e: expr) (c1 c2: com): com
| CWhile (e: expr) (c: com): com
| CLocalVar (x: var_name) (c: com): com.

```

7 更多的程序语言：WhileProc

```

C ::= skip |
    V = E | * E = E |
    P(E, E, ..., E) |
    C; C |
    if (E) then { C } else { C } |
    while (E) do { C } |
    var V; C

```

```

Definition proc_name: Type := string.

```

```

Inductive com : Type :=
| CSkip: com
| CAsgnVar (x: var_name) (e: expr): com
| CAsgnDeref (e1 e2: expr): com
| CSeq (c1 c2: com): com
| CIf (e: expr) (c1 c2: com): com
| CWhile (e: expr) (c: com): com
| CLocalVar (x: var_name) (c: com): com
| CProcCall (f: proc_name) (es: list expr).

```

过程 p 的组成部分

- 过程名: `p.(name_of_proc)`
- 过程形参列表: `p.(args_of_proc)`
- 过程体: `p.(body_of_proc)`

```

Record proc: Type := {
  name_of_proc: proc_name;
  body_of_proc: com;
  args_of_proc: list var_name;
}.

```

```

Definition prog: Type := list proc.

```